

Haut parleur Monacor SP-45/8 P74.34

SP-45/B



référence numérique 10.0690

Bassmitteltöner, 40W_{MAX}, 8Ω (/8) und 4Ω (/4)

Besonders geeignet für Mini-Boxen und Tonsäulen.

Caractéristiques techniques Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)	8Ω
Resonanzfrequenz (fs)	120Hz
Max. Frequenzbereich	f3-16000Hz
Maximale Belastbarkeit	40W _{MAX}
Nennbelastbarkeit (P)	20W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1W/1m)	88dB
Nachgiebigkeit (Cms)	1,1mm/N
Bewegte Masse (Mms)	1,6g
Mechanische Güte (Qms)	2,82
Elektrische Güte (Qes)	0,68
Gesamtgüte (Qts)	0,55
Äquivalentvolumen (Vas)	1,5 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,5Ω
Kraftfaktor (Bxl)	3,4Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,15mH
Schwingspulendurchm.	19mm
Schwingspulen­träger	Alu
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	±0,75mm



[PDF Download](#)



[PDF Download](#)



SP-45/B (10.0690)

