


Relais reed DIL bas profil 5,3 mm série PRME

CP Clare



- Gamme complète de relais reed offrant des versions bas profil et standard, ainsi qu'un grand choix de dispositions de contacts.
- En plus du modèle 1 forme A, des versions DIL des modèles 2 forme A et 1 forme B sont également disponibles.
- Schémas électriques vus du dessous.
- Les modèles B et AB sont polarisés.

Spécifications techniques

Forme de contact: 1A

Pouvoir de coupure: 10 VA maximum

Tension: 100 V c.c. maximum

Courant: 0,5 A c.c. maximum

Courant passant: 1 A c.c. maximum

Température d'utilisation max.: -40°C à +105°C

code	tension (V c.c.)		encl.	décl.	R bobine
commande	nom.	max.			±15% (
Sans modification					
103-4818	5	15	3,5	1	380
103-4824	12	18	8	2	530
103-4830	15	32	11,5	3	2000
103-4846	24	32	16	4	2000
A blindage électrostatique					
118-9845	5	15	3,5	1	380
A blindage électrostatique + diode					
103-4852	5	15	3,5	1	380
103-4868	12	18	8	2	530
103-4874	15	32	11,5	3	2000
103-4880	24	32	16	4	2000
A diode					
118-9889	5	15	3,5	1	380

U.D.V.=1

réf.	code	prix de l'U.D.V.		
CP Clare	commande	1-9	10-24	25+
Sans modification				
PRME15005	 103-4818	Fr 29.12	Fr 26.21	Fr 24.75
PRME15002	 103-4824	Fr 22.43	Fr 20.19	Fr 19.07
PRME15015	 103-4830	Fr 35.36	Fr 31.82	Fr 30.06
PRME15003	 103-4846	Fr 29.45	Fr 26.51	Fr 25.03
A blindage électrostatique				
PRME15005A	 118-9845	Fr 31.55	Fr 28.40	Fr 26.82
A blindage électrostatique + diode				
PRME15005AB	 103-4852	Fr 30.50	Fr 27.45	Fr 25.93
PRME15002AB	 103-4868	Fr 24.53	Fr 22.08	Fr 20.85
PRME15015AB	 103-4874	Fr 36.54	Fr 32.89	Fr 31.06
PRME15003AB	 103-4880	Fr 31.55	Fr 28.40	Fr 26.82
A diode				
PRME15005B	 118-9889	Fr 29.85	Fr 26.87	Fr 25.37